



Ladeverbinder charging connector

Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number



Ladeverbinder mit Buchse

für M8 / 5/16“ Gewindebolzen (Trojan)

charging connector with bush

for M8 / 5/16" threaded bolt (Trojan)

Kabel / cable Ø 16 mm² (max. 64 A Ladestrom / charging current)



Ladeverbinder pos./ neg.

Anschluss konisch,

senkrechter Abgang, für hohe Ladeströme

charging connector, pos. / neg.

with full cone

top connected, for high charging currents

Kabel / cable Ø 10 mm² (max. 40 A Ladestrom / charging current)

Kabel / cable Ø 16 mm² (max. 64 A Ladestrom / charging current)

Kabel / cable Ø 25 mm² (max. 100 A Ladestrom / charging current)

Kabel / cable Ø 35 mm² (max. 125 A Ladestrom / charging current)



S-Typ Ladeverbinder

für Konuspole, seitlicher Abgang

s-type charging connector

for cone poles, side connected,

Kabel / cable Ø 10 mm² (max. 40 A Ladestrom / charging current)

Kabel / cable Ø 16 mm² (max. 64 A Ladestrom / charging current)



Ladeverbinder, Doppelfeder

Mit 90° abgewinkeltem Stecker

charging connector, double foil

with 90° angled plug

M5, M6, M8 und M10

Weitere Längen, Kabelqualitäten und –querschnitte auf Anfrage lieferbar.
Further length, cable qualities and wire sizes available on request.